

屋内外消火栓ホース

屋内 消火栓用
ビルホース **ビルS**

屋内外 消火栓用
ビルホース **エーワンF**



屋内消火栓専用のホースです。床が荒れた表面（コンクリート等）以外の場所でご使用ください。

屋内外消火栓ホースです。「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」などでご使用ください。

■仕様

品名	ビルS		エーワンF	
使用圧	0.7MPa		0.9MPa	
呼称	40		65	50
重量	145±10g/m		275±10g/m	210±10g/m
織組織	平織		綾織	綾織
長さ	15m	20m	20m	20m

消火栓ホース格納箱に合わせて、ご注文時にご指定ください。

くし掛け設置に便利な、折り畳み式荷姿



ビルS 40mm

くし掛け、折り畳み式格納例



二重巻式格納例



保形ホース「易操作性1号消火栓用」「2号消火栓用」「広範囲型2号消火栓用」

易操作性1号消火栓用
イチゴ

“1人操作性”を可能にするため断面が円形に保たれる呼称30のホースです。



2号消火栓用
ニゴ

誰にでも1人で容易に操作できる呼称25のジャケット保形ホースです。



広範囲型2号消火栓用
ニゴ

従来の1号消火栓と同等の水平距離をカバー可能でかつ1人操作が可能な新型消火栓用保形ホースです。既存の1号消火栓設備の置き換えが可能です。

■仕様

品名	イチゴ(易操作性1号消火栓用)	ニゴ(2号消火栓用)	ニゴ(広範囲型2号消火栓用)
使用圧	2.0MPa	1.0MPa	
呼称	30	25	
重量	225±10g/m	155±10g/m	
織組織	綾織	綾織	綾織
長さ	30m	20m	30m