

## 9 消防・消火栓用ホース

### 高耐圧ホース ライトハイエースシリーズ

ライトハイエースシリーズは高耐圧・耐摩耗に優れたホースです。

ライトハイエースα



ライトハイエース ダブル



#### ■仕様

品名	ライトハイエースα			ライトハイエースダブル(ダブルジャケット)		
使用圧	2.0MPa			2.0MPa		
呼称	65	50	40	40		
重量	385±10g/m	300±10g/m	210±10g/m	300±10g/m		
織組織	綾織	綾織	綾織	平織		

#### ■ホースカラーバリエーション



### 高耐圧 低圧力損失平織ホース

DECOエースα

ライトハイエースシリーズ  
に新たに低圧力損失ホースの  
ラインナップが加わりました。



#### ■仕様

品名	D ライトハイエース
使用圧	2.0MPa
呼称	75
重量	615±10g/m
織組織	平織
流量	1,000L/min
圧力	従来品
損失※	D ライトハイエース
	0.07MPa
	0.04MPa

※のデータはホース1本(20m)あたりの数値です。また、当社測定値であり、保証値ではありません。

#### ■ホースカラーバリエーション



### 制電ホースELシリーズ 静電気をシャットアウト「EL(エル)」シリーズ

#### ■仕様

品名	ライトエース EL	ライトエースαEL	D ライトエースEL	D ライトエースαEL
使用圧	1.6MPa	1.6MPa	1.6MPa	1.6MPa
呼称	100	75	65	50
重量	760±10g/m	465±10g/m	300±10g/m	240±10g/m
織組織	平織	綾織	綾織	綾織
流量			1,000L/min	1,000L/min
圧力	従来品	—	0.12MPa	0.38MPa
損失※	D ライトエースαEL		0.08MPa	0.23MPa

※のデータはホース1本(20m)あたりの数値です。また、当社測定値であり、保証値ではありません。

#### ■ホースカラーバリエーション



制電・放電効果のある有機系制電性繊維を織り込むことにより、高圧送水の際に生じる静電気の発生及び帶電を大幅に減少させます。静電気を嫌う石油コンビナート、坑内等での使用に適しています。

### メンテナンスフリーホース ライトアーマーキング®

#### ●吸水や汚れをシャットアウト。寒冷地で威力を発揮。

ホースの外面被覆層により、吸水しないため、汚れに強く、洗浄や乾燥といった作業が容易です。また、凍結の心配がなく、特に寒冷地でメンテナンスが容易です。


#### ●視認性の良い2色を用意

#### ■仕様

品名	ライトアーマーキング®		
使用圧	1.6MPa		
呼称	65	50	
重量	340±10g/m	280±10g/m	
織組織	綾織	綾織	



「ライトアーマー」断面模式図



#### ■ホースカラーバリエーション



#### 低圧力損失ホース

### DECOエースα エコマーク事務局認定・環境配慮型ホース

エコマーク認定番号 19 105 086

#### ●リサイクル繊維を60%以上使用

#### ●耐摩耗性の向上

#### ■仕様

品名	D ECOエースα		
使用圧	1.6MPa		
呼称	65	50	40
重量	300±10g/m	240±10g/m	180±10g/m
織組織	綾織	綾織	綾織
流量	1,000L/min	1,000L/min	800L/min
圧力	従来品	0.12MPa	0.38MPa
損失※	D ECOエースα	0.08MPa	0.23MPa
		0.66MPa	

※のデータはホース1本(20m)あたりの数値です。また、当社測定値であり、保証値ではありません。

#### ■ホースカラーバリエーション



### DECOエースα



エコマーク商品  
再生PET繊維60%以上  
19 105 086  
芦森工業株式会社